

**Eigenschaften:** pamalux Universalverdünnung ist ein ausgewogenes Gemisch auf Kohlenstoffwasser-Basis, bestehend aus Aromaten, Aliphaten, Estern, Ketonen und Alkoholen. Die Mischung weist eine große Wirkungsbreite auf, sei es als Verdünnungsmittel für Farben, sei es als Reinigungsmittel.

**Anwendung:** pamalux Universalverdünnung ist sowohl zum Reinigen von Oberflächen aller Art, als auch zum Verdünnen von Lacken hervorragend geeignet.

- Nitro-, Kombi-, Kunstharz- und Chlorkautschuklacke lassen sich mit der Universalverdünnung sehr gut einstellen und verdünnen. Bitte Empfehlungen des Lackherstellers beachten.
- Als stark lösendes Reinigungsmittel eignet sich die Universalverdünnung hervorragend zum Entfernen von frischer und eingetrockneter Farbe, zum Reinigen von Arbeitsgeräten (Roller, Spritzpistole) sowie zum Entfetten von Oberflächen.



Wegen der Vielzahl der in der Verdünnung enthaltenen Komponenten kann es im Einzelfall zu unvorhergesehenen, unerwünschten Reaktionen mit dem zu behandelnden Material kommen. Daher wird vor der eigentlichen Anwendung ein Vorversuch empfohlen.

<b>Technische Daten:</b>	Farbe:	klar
	Geruch:	intensiv, aromatisch,
	Dichte:	0,83 – 0,86 g / cm <sup>3</sup>
	Verdunstungszahl:	16 nach DIN 53170 (Ether = 1)
	Flammpunkt:	< 21 °C
	Siedebereich:	60 – 185 °C

**VOC EU-Grenzwert:** (Produktkategorie B/a): 850 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 850 g/l VOC

**Gebindegrößen:** 1; 3; 5; 10; 30; 200 Liter

**Lagerung:** Die Verdünnung ist kühl und trocken zu lagern  
**Transport:** ADR Kl. 3, II UN-Nr. 1263  
**Ökologie:** WGK 2 (wassergefährdend)

**Gefahrensymbole:**  Xn (gesundheitsschädlich)  F (leichtentzündlich)

**Gefahrenhinweise:** R 11 Leichtentzündlich. R 20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitsratschläge:** S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 16 Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**Anmerkung:** Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu überprüfen.

Stand: 01/2007

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen.  
Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.