

Capatect IDS Thermowinkel

Innovative Wärmebrückenoptimierung für Innendämmsysteme - optisch unsichtbar



Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Dämmstoffkaschierter Aluminiumwinkel zur Wärmebrückenoptimierung in den Capatect Innendämmsystemen IDS Mineral und IDS Protect auf einbindenden Bauteilen, zur oberflächenbündigen Montage, durch einlassen in den Bestandsputz.

Eigenschaften

- Minimierung von Wärmebrücken durch Oberflächentemperaturerhöhung im Eckbereich einbindender Bauteile
- Hervorragender Wärmetransport durch einen Wärmeleitwinkel aus Aluminium
- Einfache Klebmontage
- Rissfreies anarbeiten durch Gewebearmierung
- Nahezu universell einsetzbar

Lagerung

Trocken.

Technische Daten

Abmessungen: Schenkellänge 120 x 60 mm; Länge 1,50 m
 Aluminium: 0,8 mm Lochwinkel mit 50 % Lochanteil
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmstoffkaschierung: 0,032 W/(mK) nach DIN EN 12667

Dämmstoffdicke (mm)	Länge (m)	Stück/Karton
10	1,50	10


Hinweis

Ein ausführlicher Wärmebrückenkatalog mit Nachweisen zum Oberflächentemperaturfaktor ausgewählter Beispiele kann unter www.caparol.de/innendaemmung runtergeladen werden.

Verarbeitung

Montage

Angaben zur fachgerechten Verarbeitung sind der Broschüre "Capatect Innendämmsysteme" zu entnehmen. www.caparol.de/innendaemmung



Hinweise

Entsorgung

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170704 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.2884 · Stand: Januar 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · E-Mail info@caparol.de