

# Produktprofil

## Fassadenfarben

## Sil-Fassadenfarben

### HERBOSIL



#### Die Vielseitige mit mineralischer Optik.

**Kurzbeschreibung:** Streiflichtunempfindliche Sil-Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit

- Produktmerkmale:**
- optimierter Feuchteschutz durch Silikonharzverstärkung
  - strukturausgleichende Fülle
  - spannungs- und schwundrissarm
  - tuchmattes und gleichmäßiges Beschichtungsergebnis
  - erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1-4
  - wirtschaftliche Verarbeitung in nur zwei Arbeitsschritten:  
1. Schritt: 2 Teile Herbol Herbosil mit 1 Teil Herbol Tiefgrund Aqua verdünnen, 2. Schritt: Herbol Herbosil unverdünnt auftragen.
  - technischer Filmschutz gegen Algen und Moose



**Farbtöne:** weiß und in Tausenden von Farbtönen



**Packungsgrößen:** 2,5 l, 5 l und 12,5 l

**Basen:**  
Basis DU1: 2,5 l, 5 l und 12,5 l  
Basis DU2: 2,414 l, 4,830 l und 12,075 l  
Basis DU3: 2,353 l, 4,705 l und 11,763 l

**Abtönen:** mit max. 10 % Herbol Color oder über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen über MineralColor PLUS und Tönenservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

**Glanzgrad:** tuchmatt

**Verbrauch:** ca. 180 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung (auf glatten Untergründen);  
bis ca. 450 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

**Webemittel:** Technisches Merkblatt 02385  
Fassadenbroschüre 02054