



## Technisches Merkblatt



## Consolan Bläueschutz Wässrig<sup>BP\*</sup>

Für Hölzer im Außenbereich mit Schutz vor Holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen.

### Werkstoff- beschreibung

Wässrige, flüssige, farblose, gebrauchsfertige Imprägnierung (Holzschutzmittel) mit vorbeugendem Schutz gegen Holzverfärbende und holzerstörende Pilze.

### Wirkung

Schützt Holz vor Holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen.

### Wirkstoffe nach Art und Menge

Enthält 7,5 g/kg 3-Iod-2-propylnylbutylcarbamate (IPBC) und 2,4 g/kg Propiconazol.

### Weitere Inhaltsstoffe

Modifiziertes Alkydharz, Wasser und Additive

### BPR-Zulassungsnummer

DE-0016248-08

### Eigenschaften

- Verbessert die Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Gute Untergrundsättigung

### Anwendungsbereiche

Für nicht tragende gefährdete Holzbauteile ohne Erdkontakt im Außenbereich (Gebrauchsklassen 2 und 3.1 nach EN 335-1). Dieses Produkt ist bestimmt für den Einsatz auf wenig und nicht dauerhaften Hölzern bzw. Hölzern mit einem Splintholzanteil > 5% (Dauerhaftigkeitsklassen 4 und 5 nach EN 350-2). Das Produkt ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Keine Anwendung für Bienenhäuser oder in unmittelbarer Gewässernähe.

### Farbton

Transparent

### Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l, 5 l

## Technische Daten

### Dichte

Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### Trocknung

Mindestens 12 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit

## Verarbeitung

### Anwendung

Darf nicht im Innenraum verwendet werden. Eine Ausnahme ist die gewerbliche Anwendung des Produktes beim Rollen und Streichen z.B. in Werkshallen. Behandeltes Holz darf innen nur für Fensterrahmen und Außentüren verwendet werden. Bei Anwendung und Trocknung müssen die Temperaturen oberhalb 5° C und die relative Luftfeuchtigkeit unterhalb 80 % betragen. Jedes Eindringen in den Boden verhindern. Es ist notwendig, dass die behandelte Holzoberfläche mit einem geeigneten Deckanstrich (Top Coat) versehen wird, um eine Auswaschung von Wirkstoffen zu verhindern. Diese Oberflächenbehandlung ist laufend instand zu halten. Keine Anwendung des Produktes (inklusive behandeltes Holz) in unmittelbarer Gewässernähe.

	Bei der Anwendung (streichen) ist eine geeignete Abdeckung (z.B. Folie, Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden.
<b>Aufwandmenge</b>	Vorbeugende Wirksamkeit gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze bei einer Aufbringmenge von 200 g/m <sup>2</sup> . Hierzu sind 2 – 3 Anstriche erforderlich, je nach Saugfähigkeit des Holzes und den äußeren Bedingungen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Werkzeug unmittelbar nach der Anwendung mit viel Wasser und Seife reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Fest verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Nicht Hitze und direktem Sonnenlicht aussetzen. Mit Sorgfalt zu öffnen und zu verwenden.
<b>Haltbarkeit</b>	Siehe Sticker auf der Dose
<b>Produktcode</b>	HSW 10

**\* Holzschutzmittel sicher verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Deco GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

**Stand: September 2019** Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.